

Dörr DSA 3

Innehavare/Utfärdat för

JSC Asmodas

Dubysos g. 23, LT-91181 Klaipeda , Litauen

VAT nummer: LT418562716

Tel: +370 683 265 53

E-post: export1@asmodas.lt , Hemsida: www.asmodas.lt

Produktbeskrivning

Dörr DSA 3, enkeldörr av stål isolerad med stenull, max. karmyttermått B×H 1070×2250 mm. Brandteknisk klass EI 30, brandgastäthet klass S_a/S₂₀₀ och luftljudsisolering klass R'_w 35dB.

Avsedd användning

Brandavskiljande, brandgastät och/eller ljudisolerande innerdörr i byggnader.

Handelsnamn

DSA 3

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 och 5 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 30	5:231
Brandgastäthet klass S _a /S ₂₀₀ (enligt SS-EN 13501-2)	5:231
Luftljudsisolering klass R' _w 35dB (enligt SS 25267:2004)	7

Tillhörande handlingar

Montageanvisning, version 1, giltig från 2017-02-02

Underhåll & skötselanvisning, giltig från 2018-02-28

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-18-0075, Kontrollorgan: RISE Research Institutes AB

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

JSC Asmodas, Gargzdai, Litauen

Typgodkännande C001153 | 2020-10-26

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige


Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16200




2P00762



Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett på varje levererad dörr och omfattar:

Innehavare	JSC Asmodas
Tillverkningsställe	Gargzdai, Lithuania
Produktens typbeteckning	DSA 3
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	C001153
Egenskaper	t.ex. EI 30, S _a /S ₂₀₀ , R' _w 35dB
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Klassifikationsrapport 04-400-18-2 och EXAP-rapport 04-400-18-1 från UAB Kiwa Inspecta, Litauen, provningsrapporter 59-12.2018.4, 59-15.2014.4 och 59-9.2018.16 från GTC Fire Research Centre, Litauen och provningsrapport 101 SF/19 A en från Institute of Architecture and Construction of Kaunas University of Technology, Litauen.

Ritningar och produktbeskrivning enligt Appendix 1-6 i klassifikationsrapport 04-400-18-2 daterad 2019-02-20 från UAB Kiwa Inspecta, Litauen.

Kommentarer

Tillhörande handlingar ska medfölja varje leverans av dörrar.

I dörren ingående stenullsisolering förutsätts vara CE-märkt och uppfylla kraven för klass A1 enligt SS-EN 13501-1.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-10-25.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Martin Tillander