

## Dörr LSC

Innehavare/Utfärdat för

### Asmodas, JCS

Dubysos g. 23, LT-91181 Klaipeda, Litauen

VAT nummer: LT418562716

Tel: +370 683 265 53

E-post: [export1@asmodas.lt](mailto:export1@asmodas.lt), Hemsida: [www.asmodas.lt](http://www.asmodas.lt)

### Produktbeskrivning

Dörr LSC, enkeldörr av stål isolerad med stenull och med beklädnad av PVC-belagd MDF-skiva. Max. storlek dörrblad B×H = 950 × 2070 mm (10×21M). Brandteknisk klass EI 30, S<sub>a</sub>, S<sub>200</sub>, luftljudsisolering klass R'<sub>w</sub> 35/40dB.

Dörren kan kompletteras med ringklocka, dörröga, postinlägg Swedbox samt dörrstängare betecknad TS 2000 VBC alternativt D15.

### Avsedd användning

Brandcellsskiljande, brandgastät och/eller ljudisolerande innerdörr i byggnader.

### Handelsnamn

LSC

### Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 och 5 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 30	5:231
Brandgastäthet S <sub>a</sub> /S <sub>200</sub> enligt SS-EN 13501-2	5:231
Luftljudsisolering klass R' <sub>w</sub> 35/40 dB enligt SS 025267:2004*	7

\* Klass R'<sub>w</sub> 35 dB gäller dörr med postinlägg och klass R'<sub>w</sub> 40 dB gäller dörr utan postinlägg samt med tröskel med dubbla anslag.

### Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning LSC, giltig från 2017-02-02

Underhåll- och skötselanvisning, giltig från 2018-02-28

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-18-0075, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Typgodkännande SC0400-19| 2019-12-22

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

[certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

2018-03-16200



9P07064




Ackred. nr. 1002  
Produktcertifiering  
ISO/IEC 17065

### Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
JSC Asmodas, Gargzdai, Litauen

### Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett på varje levererad dörr och omfattar:

Innehavare	JSC Asmodas
Tillverkningsställe	Gargzdai, Lithuania
Produktens typbeteckning	LSC
Löpande tillverkningsnummer	nr
Typgodkännandets nummer	SC0400-19
Egenskaper	t.ex. EI 30, S <sub>200</sub> , R' <sub>w</sub> 40 dB
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

### Bedömningsunderlag

Klassifikationsrapport 59-53.2015.1 daterad 2015-11-26 samt tillägg daterat 2016-12-28 från GTC Fire Research Centre, Litauen.

Rapporter 065 SF/15 A en, 185 SF/18 A En och 080 SF/19 A en från Institute of Architecture and Construction of Kaunas University of Technology, Litauen.

Ritningar ASM.001-ASM.056 daterade 2017-05-09 samt produktbeskrivning daterad 2018-04-05 från RISE.

### Kommentarer

Monteringsanvisning ska medfölja varje leverans av dörrar.

Information angående dörrens inbrottsskydd (klass 3) enligt SS-EN 1627, SS-EN 1628, SS-EN 1629 och SS-EN 1630 framgår av rapport 6P05628 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt rapport 8P06493Rev1 från RISE Research Institutes of Sweden AB.

### Giltighetstid

Giltigt till och med 2024-12-21.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Stefan Coric